

Consegna:
Delivery:

D.D.T. – DELIVERY NOTE

19041113 – 10/06/2019

Riferimenti Normativi Tubi – Hollow Sections Standard: ASTM A554 + EN10219–2

Tubi Saldati Longitudinalmente (ERW)

Longitudinal Welded Tubes (ERW)

Dim.	Sp.	L	Acciaio	Fin.	Lotto	MT	Peso	Colata
(mm)	Th.	(mm)	Steel			Tot.	WGT	Heat
						(m)	(kg)	

Composizione Chimica

Chemical Composition

%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Nb	%V	%Al	%Ti	%Cr	%Ni	%Mo	%Cu	%N
----	-----	-----	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Proprietà Meccaniche e Tecnologiche

Mechanical and Technical Properties

Trazione / Tensile Test					Durezza
R _{p0.2}	R _{p1.0}	R _m	A	A80	Hardness
MPa			%		HRB

ORDINE CLIENTE – CUSTOMER ORDER
4/2151415 15/05/2019

ORDINE PADANA TUBI – P.T. ORDER
SE – 19026660

FATTURA – INVOICE
– –

Articolo – Article Code : I4L80602HS

RETTAN. 80X60X2 AISI 304L SAT.

80X60	2,00	6000	1.4301/1.4307	ST TN04698769	180,00	741	04/94610	0,021	0,420	1,530	0,037	0,001	18,300	8,100	0,050	307	353	645	52,0	51,0	81
-------	------	------	---------------	---------------	--------	-----	----------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-----	-----	-----	------	------	----

ORDINE CLIENTE – CUSTOMER ORDER
4/2151518 22/05/2019

ORDINE PADANA TUBI – P.T. ORDER
SE – 19028084

FATTURA – INVOICE
– –

Articolo – Article Code : I4L25252HS

QUADRO 25X25X2 AISI 304L SAT

25X25	2,00	6000	1.4301/1.4307	ST TN04698374	726,001.000	02/412310	0,026	0,430	1,410	0,030	0,001	18,100	8,010	0,071	298	349	649	52,0	49,0	81
-------	------	------	---------------	---------------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-----	-----	-----	------	------	----

Articolo – Article Code : I4L80603HS

RETTAN. 80X60X3 AISI 304L SAT

80X60	3,00	6000	1.4301/1.4307	ST TN04697433	168,00	991	01/456219	0,027	0,310	1,720	0,029	0,001	18,080	8,040	0,300	0,064	296	355	645	51,9	83
-------	------	------	---------------	---------------	--------	-----	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	------	----

ORDINE CLIENTE – CUSTOMER ORDER
4/2151625 29/05/2019

ORDINE PADANA TUBI – P.T. ORDER
SE – 19029598

FATTURA – INVOICE
– –

Articolo – Article Code : IT40403H

QUADRO 40X40X3 AISI 316Ti

40X40	3,00	6000	1.4571-AISI 316 Ti	SP TN04631171	294,00	970	01/532596	0,027	0,490	1,360	0,030	0,001	0,270	16,630	10,660	2,050	0,016	281	350	600	49,2	80
-------	------	------	--------------------	---------------	--------	-----	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-----	-----	-----	------	----

Articolo – Article Code : IT60603H

QUADRO 60X60X3 AISI 316T

Controllo visivo e dimensionale:

esito positivo

Visual and dimensional control:

OK

**Certifichiamo che il prodotto fornito
è conforme ai requisiti dell'ordine**

We certify that material supplied complies
with the requirements agreed on order

Verifica antimescolamento:

esito positivo

Anti-mixing test :

OK

P.N.D.: correnti indotte sulla saldatura:

esito positivo

NDT: Eddy Current test on the weld:

OK

Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A.

Ing. Stefano Passera

Controllo Qualità / Quality Department

Consegna:
Delivery:

D.D.T. – DELIVERY NOTE

19041113 – 10/06/2019

Riferimenti Normativi Tubi – Hollow Sections Standard: ASTM A554 + EN10219–2

Tubi Saldati Longitudinalmente (ERW)

Longitudinal Welded Tubes (ERW)

Composizione Chimica

Chemical Composition

Proprietà Meccaniche e Tecnologiche

Mechanical and Technical Properties

Dim.	Sp.	L	Acciaio	Fin.	Lotto	MT	Peso	Colata														Trazione / Tensile Test					Durezza	
	Th.		Steel			Tot.	WGT	Heat	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Nb	%V	%Al	%Ti	%Cr	%Ni	%Mo	%Cu	%N	R _{p0.2}	R _{p1.0}	R _m	A	A80	Hardness
(mm)	(mm)	(mm)				(m)	(kg)																MPa			%	HRB	
60X60	3,00	6000	1.4571-AISI 316 Ti	SP	TN04695700	216,001.084	01/533416		0,023	0,400	1,350	0,027	0,001				0,240	16,950	10,690	2,040		0,015	271	317	591	50,7	76	
Articolo – Article Code : IT100503H RETTAN. 100X50X3 AISI 316Ti																												
100X50	3,00	6000	1.4571-AISI 316 Ti	SP	TN04487721	144,00	922	01/530425	0,020	0,440	1,370	0,026	0,001				0,230	16,860	10,800	2,060		0,012	283	336	596	49,6	76	
Articolo – Article Code : IT60403H RETTAN. 60X40X3 AISI 316Ti																												
60X40	3,00	6000	1.4571-AISI 316 Ti	SP	TN04697603	210,00	866	01/533416	0,023	0,400	1,350	0,027	0,001				0,240	16,950	10,690	2,040		0,015	271	317	591	50,7	76	
Articolo – Article Code : I4L404015HS QUADRO 40X40X1,5 AISI304L SAT																												
40X40	1,50	6000	1.4301/1.4307	ST	TN04623668	540,00	968	02/401701	0,022	0,410	1,400	0,036	0,001				18,010	8,000				0,064	273	300	624	58,0		
Articolo – Article Code : I4L40402HS QUADRO 40X40X2 AISI 304L SAT																												
40X40	2,00	6000	1.4301/1.4307	ST	TN04685826	432,00	983	01/456189	0,023	0,320	1,710	0,029	0,001				18,100	8,010	0,310			0,064	344	413	659	47,0	86	
40X40	2,00	6000	1.4301/1.4307	ST	TN04685828	432,00	987	01/533318	0,023	0,290	1,730	0,032	0,001				18,090	8,010	0,290			0,063	298	359	653	51,8	83	
40X40	2,00	6000	1.4301/1.4307	ST	TN04685830	432,00	987	01/533318	0,023	0,290	1,730	0,032	0,001				18,090	8,010	0,290			0,063	298	359	653	51,8	83	
Articolo – Article Code : I4L20202HS QUADRO 20X20X2 AISI 304L SAT																												
20X20	2,00	6000	1.4301/1.4307	ST	TN04694563	726,00	768	02/912104	0,028	0,420	1,440	0,034	0,003				18,040	8,010				0,071	308	353	644	53,0	84	
Articolo – Article Code : I4L1001002HS QUADRO 100X100X2 AISI304L SAT																												
100X100	2,00	6000	1.4301/1.4307	ST	TN04695081	150,00	879	01/456050	0,025	0,300	1,740	0,033	0,001				18,060	8,060	0,310			0,058	294	355	633	50,5	77	
Articolo – Article Code : I4L30302HS QUADRO 30X30X2 AISI 304L SAT																												
30X30	2,00	6000	1.4301/1.4307	ST	TN04658253	600,001.023	04/93654		0,019	0,410	1,540	0,036	0,001				18,100	8,000				0,046	307	355	643	52,0	81	

Controllo visivo e dimensionale:

esito positivo

Visual and dimensional control:

OK

**Certifichiamo che il prodotto fornito
è conforme ai requisiti dell'ordine**

We certify that material supplied complies
with the requirements agreed on order

Verifica antimescolamento:

esito positivo

Anti-mixing test :

OK

P.N.D.: correnti indotte sulla saldatura:

esito positivo

NDT: Eddy Current test on the weld:

OK

Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A.

Ing. Stefano Passera

Controllo Qualità / Quality Department

Consegna:
Delivery:

D.D.T. – DELIVERY NOTE

19041113 – 10/06/2019

Riferimenti Normativi Tubi – Hollow Sections Standard: **ASTM A554 + EN10219–2**

Tubi Saldati Longitudinalmente (ERW)
Longitudinal Welded Tubes (ERW)

Composizione Chimica
Chemical Composition

Proprietà Meccaniche e Tecnologiche
Mechanical and Technical Properties

Dim.	Sp.	L	Acciaio	Fin.	Lotto	MT	Peso	Colata														Trazione / Tensile Test						Durezza	
	Th.		Steel			Tot.	WGT	Heat	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Nb	%V	%Al	%Ti	%Cr	%Ni	%Mo	%Cu	%N	R _{p0.2}	R _{p1.0}	R _m	A	A80	Hardness	
(mm)	(mm)	(mm)				(m)	(kg)																MPa			%		HRB	
30X30	2,00	6000	1.4301/1.4307	ST	TN04658260	600,001.026	04/93654		0,019	0,410	1,540	0,036	0,001					18,100	8,000			0,046	307	355	643	52,0	51,0	81	
Articolo – Article Code : I4L100603HS RETT.100X60X3 AISI 304L SAT																													
100X60	3,00	6000	1.4301/1.4307	ST	TN04693761	144,00	982	02/401960	0,027	0,420	1,410	0,037	0,002					18,070	8,020			0,072	297	340	638	53,0	50,0	84	
Articolo – Article Code : I4L150503HS RETT.150X50X3 AISI 304L SAT																													
150X50	3,00	6000	1.4301/1.4307	ST	TN04684268	96,00	826	02/326820	0,026	0,480	1,420	0,035	0,001					18,100	8,000			0,073	322	363	657	51,0	48,0	86	
Articolo – Article Code : I4L50503HS QUADRO 50X50X3 AISI 304L SAT																													
50X50	3,00	6000	1.4301/1.4307	ST	TN04693967	216,00	903	02/408830	0,024	0,410	1,410	0,031	0,004					18,040	8,000			0,078	319	373	667	49,0		90	
50X50	3,00	6000	1.4301/1.4307	ST	TN04693992	215,00	912	02/408830	0,024	0,410	1,410	0,031	0,004					18,040	8,000			0,078	319	373	667	49,0		90	
50X50	3,00	6000	1.4301/1.4307	ST	TN04694066	216,00	914	02/408830	0,024	0,410	1,410	0,031	0,004					18,040	8,000			0,078	319	373	667	49,0		90	
Articolo – Article Code : I4L353515HS QUADRO 35X35X1,5 AISI 304L SAT																													
35X35	1,50	6000	1.4301/1.4307	ST	TN04698376	600,00	893	04/328986	0,019	0,350	1,390	0,036	0,001					18,200	8,000			0,040	249	275	612	60,1		77	
Articolo – Article Code : I4L60403HS RETTAN. 60X40X3 AISI 304L SAT																													
60X40	3,00	6000	1.4301/1.4307	ST	TN04656279	210,00	884	04/93552	0,024	0,370	1,560	0,035	0,001					18,300	8,000			0,060	289	337	638	52,0		81	
Articolo – Article Code : I4L60302HS RETT.60X30X2 AISI 304L SAT																													
60X30	2,00	6000	1.4301/1.4307	ST	TN04674846	300,00	786	04/93716	0,022	0,480	1,540	0,035	0,001					18,200	8,000			0,047	313	363	645	49,0	48,0	84	
Articolo – Article Code : I4L403015HS RETT. 40X30X1,5 AISI 304L SAT																													
40X30	1,50	6000	1.4301/1.4307	ST	TN04682700	576,00	871	04/328994	0,019	0,350	1,270	0,038	0,001					18,200	8,000			0,040	308	340	622	56,4		81	

Controllo visivo e dimensionale:

esito positivo

Visual and dimensional control:

OK

**Certifichiamo che il prodotto fornito
è conforme ai requisiti dell'ordine**

We certify that material supplied complies
with the requirements agreed on order

Verifica antimescolamento:

esito positivo

Anti-mixing test :

OK

P.N.D.: correnti indotte sulla saldatura:

esito positivo

NDT: Eddy Current test on the weld:

OK

Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A.

Ing. Stefano Passera

Stefano Passera
Controllo Qualità / Quality Department

Consegna:
Delivery:

D.D.T. – DELIVERY NOTE

19041113 – 10/06/2019

Riferimenti Normativi Tubi – Hollow Sections Standard: **ASTM A554 + EN10219-2**

Tubi Saldati Longitudinalmente (ERW)
Longitudinal Welded Tubes (ERW)

Dim.	Sp.	L	Acciaio	Fin.	Lotto	MT	Peso	Colata
(mm)	Th.	(mm)	Steel			Tot.	WGT	Heat
(mm)	(mm)	(mm)				(m)	(kg)	

Composizione Chimica
Chemical Composition

%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Nb	%V	%Al	%Ti	%Cr	%Ni	%Mo	%Cu	%N
----	-----	-----	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Proprietà Meccaniche e Tecnologiche
Mechanical and Technical Properties

Trazione / Tensile Test					Durezza
R _{p0.2}	R _{p1.0}	R _m	A	A80	Hardness
MPa			%		HRB

Articolo – Article Code : **I4L80502H**

RETTAN. 80X50X2 AISI 304L

80X50	2,00	6000	1.4301/1.4307	SP TN04365669	180,00	695	01/529898	0,026	0,340	1,760	0,030	0,001	18,030	8,050	0,200	0,070	297	358	644	48,1	86
-------	------	------	---------------	---------------	--------	-----	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	------	----

Controllo visivo e dimensionale:

esito positivo

Visual and dimensional control:

OK

**Certifichiamo che il prodotto fornito
è conforme ai requisiti dell'ordine**

We certify that material supplied complies
with the requirements agreed on order

Verifica antimescolamento:

esito positivo

Anti-mixing test :

OK

P.N.D.: correnti indotte sulla saldatura:

esito positivo

NDT: Eddy Current test on the weld:

OK

Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A.

Ing. Stefano Passera

Controllo Qualità / Quality Department